

# Perfera

Стенно тяло  
C/FTXM-R / RXM+R



Perfera за оптимален комфорт благодарение на високата енергийна ефективност

- › Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- › Повишаване на топлината: бързо загряване по време на пускане
- › Качество на въздуха в помещенията гарантирано с технологията Flash Streamer, филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- › Гласова команда чрез Amazon Alexa или Google Assistant за управление на основните функции като зададена температура, режим на работа, скорост на вентилатора и др.
- › Тиха работа: до ниво на звуково налягане от 19 dBA
- › Перфектен комфорт благодарение на 3D въздушния поток и двузонов сензор за откриване на движение
- › Може да се използва в комбинация сплит или до 5 портово външно тяло мулти сплит

BLUEVOLUTION



## Perfera FTXM-R

Енергиен клас до

A+++

Perfera за оптимален комфорт благодарение на високата енергийна ефективност



| Ефективност                                      | C/FTXM + RXM                     | CTXM15R                          | 20R + 20R      | 25R + 25R      | 35R + 35R      | 42R + 42R      | 50R + 50R      | 60R + 60R      | 71R + 71R       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Капацитет на охлаждане                           | Мин./Ном./Макс.                  | kW                               | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50  |
| Капацитет на отопление                           | Мин./Ном./Макс.                  | kW                               | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/7,70 | 1,70/7,00/8,00 | 2,30/8,20/10,20 |
| Входяща мощност                                  | Охлаждане                        | Ном.                             | 0,44           | 0,56           | 0,80           | 0,97           | 1,36           | 1,77           | 2,34            |
|                                                  | Отопление                        | Ном.                             | 0,50           | 0,56           | 0,99           | 1,31           | 1,45           | 1,94           | 2,57            |
| Сезонна ефективност при охлаждане                | Енергиен клас                    | Налично само за мулти приложение | A+++           |                |                | A++            |                |                |                 |
|                                                  | Проектен капацитет               |                                  | 2,00           | 2,50           | 3,40           | 4,20           | 5,00           | 6,00           | 7,10            |
|                                                  | SEER                             |                                  |                | 8,65           |                | 7,85           | 7,41           | 6,90           | 6,20            |
|                                                  | Годишен разход на електроенергия |                                  | 81             | 101            | 137            | 187            | 236            | 304            | 401             |
| Сезонна ефективност при отопление, умерен климат | Енергиен клас                    | Налично само за мулти приложение | A+++           |                |                | A++            |                | A+             |                 |
|                                                  | Проектен капацитет               |                                  | 2,30           | 2,40           | 2,50           | 4,00           | 4,60           | 4,80           | 6,20            |
|                                                  | SCOP/A                           |                                  |                | 5,10           |                | 4,71           | 4,71           | 4,30           | 4,10            |
|                                                  | Годишен разход на електроенергия |                                  | 631            | 659            | 686            | 1.189          | 1.368          | 1.562          | 2.117           |

| Вътрешно тяло            |           |                             | C/FTXM | CTXM15R           | 20R | 25R      | 35R      | 42R      | 50R            | 60R            | 71R            |  |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------|-------------------|-----|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| Размери                  | Тяло      | В x Ш x Д                   | mm     | 295x778x272       |     |          |          |          |                | 299x998x292    |                |  |
| Тегло                    | Тяло      |                             | kg     | 10,0              |     |          |          |          |                | 14,5           |                |  |
| Въздушен филтър          | Тип       |                             |        | Сваляем / миещ се |     |          |          |          |                |                |                |  |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумен режим/Ниско/Високо | dBA    | 19/25/41          |     |          | 19/29/45 | 21/30/45 | 27,0/36,0/44,0 | 30,0/37,0/46,0 | 32,0/38,0/47,0 |  |
|                          | Отопление | Безшумен режим/Ниско/Високо | dBA    | 20/26/39          |     | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/29/45 | 31,0/34,0/43,0 | 33,0/36,0/45,0 | 34,0/37,0/46,0 |  |

| Външно тяло              | RXM                         | CTXM15R                 | 20R                | 25R | 35R | 42R                 | 50R         | 60R                 | 71R  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Размери                  | Тяло В x Ш x Д              | mm                      | 550x765x285        |     |     |                     | 734x870x373 |                     |      |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане                   | Ном.                    | 46                 |     | 49  |                     | 48,0        |                     | 47,0 |
|                          | Отопление                   | Ном.                    | 47                 |     | 49  | 48,0                |             | 49,0                | 48,0 |
| Работен диапазон         | Охлаждане                   | Външна темп. Мин.~Макс. | -10~-50°C          |     |     |                     |             |                     |      |
|                          | Отопление                   | Външна темп. Мин.~Макс. | -20~-25°C          |     |     |                     |             |                     |      |
| Хладилен агент           | Тип/Зареждане/GWP           | kg/TCO <sub>Eq</sub>    | R-32/0,76/0,52/675 |     |     | R-32/1,10/0,750/675 |             | R-32/1,15/0,780/675 |      |
| Тръбни съединения        | Дължина на тръбите          | ВНТ-ВНТ                 | Макс.              | 20  |     |                     | 30          |                     |      |
|                          | Разлика в нивата            | ВНТ-ВНТ                 | Макс.              | 15  |     |                     | 20,0        |                     |      |
| Електрозахранване        | Фаза / Честота / Напрежение | Hz/V                    | 1~/50/220-240      |     |     |                     |             |                     |      |



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 11/2020



qualityaustria  
SYSTEM CERTIFIED  
ISO 14001:2015 No.03299/0  
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, а която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на издължителността и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.  
DACE FTXM-R Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.